

COLLARINI COMPLETI



COLLARINI

| Tipo | Diametro (mm) | Prezzo: €/cad. |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| RAME | 63-80-100-110-125 | € 3,50 |
| ZINCATI | 63-80-100-110-125 | € 1,50 |
| ZINCATI RINFORZATI | 75 | € 2,07 |
| ZINCATI RINFORZATI | 90 - 110 - 125 | € 3,00 |
| ZINCATI RINFORZATI | 160 - 200 | € 3,50 |

NETTO SCONTO



VALVOLE ANTIRIFLUSSO



VALVOLE ANTIRIFLUSSO

La valvola antiriflusso ispezionabile a senso unico è una camera di ispezione con un dispositivo di chiusura automatico che chiude la tubazione quando si verifica un riflusso.

Viene utilizzata per la connessione di tubi orizzontali per il convogliamento di acque reflue domestiche destinate alla rete fognaria che arrivano fino ad una temperatura di 75°C.

Il piattello antiriflusso è stato progettato per funzionare anche in condizioni di basso flusso, ovvero deve aprirsi quando vi è una profondità di acqua nella parte a monte del 50% del diametro del tubo o un massimo di 50 mm.

L'apertura del piattello consente inoltre il passaggio di almeno il 70% del diametro interno del tubo a monte da cui proviene il flusso

| Diametri disponibili: | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |

NETTO SCONTO

